

QFQ - Bug #12045

templateGroup afterSave FE: Aufruf ohne sqlHonorFormElements funktioniert nicht

18.02.2021 16:01 - Elias Villiger

Status:	New	Start date:	18.02.2021
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Carsten Rose	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	21.8.0	Spent time:	0.00 hour
Discuss:			
Description			
Szenario: templateGroup mit non-native FEs. Zum Speichern der Werte braucht es immer ein afterSave FE mit slaveld, sqlInsert, ...			
Beobachtetes Verhalten Wenn beim afterSave FE kein sqlHonorFormElements = sampleColumn%d definiert ist, wird der afterSave Record zwar korrekt oft (z.B. 5x) aufgerufen, jedoch ist %d jedesmal = 1 (bzw. %D = 0), statt inkrementell.			
Erwartetes Verhalten Erwartet wäre, dass bei fehlendem sqlHonorFormElements die sqlInsert/Update/Delete statements unabhängig von irgendwelchen TemplateGroup-FE-Werten ausgeführt werden, nur abhängig von der slaveld, wie auch bei anderen afterSave-FEs. Und zwar mit %d = 1, 2, 3, 4, 5, nicht jedesmal = 1.			

History

#1 - 18.02.2021 16:33 - Elias Villiger

Beispiel-Setup, was aktuell nicht funktioniert:

```
fe[0].class = Container
fe[0].type = template Group
fe[0].name = Names
```

```
fe[1].class = Native
fe[1].type = input
fe[1].container = Names
fe[1].name = name%d
```

```
fe[2].class = Action
fe[2].type = afterSave
fe[2].parameter = slaveId = {{SELECT id FROM person ORDER BY id LIMIT %D,1 }}
                    sqlInsert = {{INSERT INTO person (name) SELECT '{{name%d}}' FROM (SELECT '') AS _ WHERE '{{name%d}}' != '' }}
                    sqlUpdate = {{UPDATE person SET name = '{{name%d}}' WHERE id={{slaveId:V}} }}
                    sqlDelete = {{DELETE FROM person WHERE id={{slaveId:V}} }}
```

Damit es funktioniert, muss

```
fe[2].parameter = sqlHonorFormElements = name%d
```

ergänzt werden. In den meisten Fällen ist das sowieso sinnvoll, aber für andere Fälle, sollte es trotzdem funktionieren.