

QFQ - Feature #2073

'action'-Element 'beforeDelete' kann verwendet werden um Delete Forms zu implementieren

02.06.2016 10:22 - Carsten Rose

Status:	Closed	Start date:	02.06.2016
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	Carsten Rose	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Discuss:			

Description

- Der Event 'beforeDelete' koennte verwendet werden um abhaengige Records zu loeschen.
- Wie der Name sagt wird er getriggert wenn der User beim aktuellen Record 'delete' drueckt.
- Bei Report werden aktuell die URL Paramter 'table' und 'r' via SIP uebergeben. Neu koennte 'form' uebergeben werden und bei delete() werden nur '*delete' actions ausgefuehrt.
- Rekursives loeschen ist nicht moeglich.
- Die 'slaveld' hat beim loeschen keine Bedeutung.
- Vermutlich moechte man nicht in jedem Form '*delete' Actinos einbauen. Formulare die Subrecords haben und nicht loeschen sollen: da sollte der Delete Button dann abgeschaltet werden.

History

#1 - 26.01.2017 16:02 - Carsten Rose

- Status changed from New to Closed

Ist implementiert

#2 - 08.04.2017 23:09 - Carsten Rose

slaveld kann mittlerweile eine Bedeutung haben, wenn sie im sqlDelete als Variable angegeben ist.