

QFQ - Feature #8270

"more.." button for columns with long text

02.05.2019 17:50 - Marc Egger

Status:	Closed	Start date:	02.05.2019
Priority:	Normal	Due date:	23.05.2019
Assignee:	Marc Egger	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	19.5.1	Spent time:	0.00 hour
Discuss:			
Description			
Current workaround:			
1. in report html:			
<pre><script type="text/javascript"> function toggle(moreButton) {if (\$(moreButton).text() === 'more..') {\$(moreButton).text("less..").siblings(".more-text").show();} else {\$(moreButton).text("more..").siblings(".more-text").hide();} } </script></pre>			
1. column selection in sql select			
CONCAT, ' more..')			

History

#1 - 02.05.2019 17:50 - Marc Egger

- Due date set to 09.05.2019

- Assignee set to Marc Egger

#2 - 16.05.2019 12:06 - Marc Egger

- Due date changed from 09.05.2019 to 23.05.2019

#3 - 16.05.2019 13:23 - Marc Egger

Todo: backend implementiere:

Wenn ein Text zu lang ist wird `` um den Teil des Textes gewrappt, der versteckt werden soll. Bsp.:

```
Ein Frosch der voller Ueberraschungen war. Ein<span class="qfq-more-text ">
Frosch der voller Ueberraschungen war. Ein Frosch der voller Ueberraschungen war. Ein Frosch der voller Ueber
raschungen war.</span>
```

Ergiebt:

Ein Frosch der voller Ueberraschungen war. Ein [more..](#)

#4 - 16.05.2019 17:54 - Marc Egger

- Variante HTML: im Text einfach das '`<span...>`' Attribut setzen.
- Variante QFQ:

```
SELECT 'some long many paragraph text' _more
```

t:some test

l:20

Marc Vorschlag: wiso nicht einfach in link klasse einen parameter "m" fuer more einbauen. also "langer text hier bla bla bla |m:10" as `_link`

#5 - 22.05.2019 13:20 - Carsten Rose

- Status changed from New to Closed

- Target version set to 19.5.1